

PB ECo 12EL Serie

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen
Arbeitshöhen 8.00 m – 14.00 m / 1.18 m Breite
Elektro-Direktantrieb



Typ	PB S80-12EL	PB S100-12EL	PB S120-12EL	PB S140-12EL
Einsatzbereich	in/+outdoor	Indoor	in/+outdoor	Indoor
Antrieb	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt
Arbeitshöhe	8.00 m	10.00 m	12.00 m	14.00 m
Plattformhöhe – ausgef.	6.00 m	8.00 m	10.00 m	12.00 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m	2.26 m x 1.15 m
Plattformgröße max. (LxB)	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m	3.16 m x 1.15 m
Hebekapazität	550 kg	450 kg	320 kg	320 kg
Hebekapazität Vershub	113 kg	113 kg	113 kg	113 kg
Personen max.	3/3	2/1	2/1	2
Gesamtgewicht	2.535 kg	2.700 kg	3.000 kg	3.340 kg
Gesamtlänge	2.49 m	2.49 m	2.49 m	2.49 m
Gesamtbreite	1.18 m	1.18 m	1.18 m	1.18 m
Gesamthöhe	2.25 m	2.39 m	2.50 m	2.63 m
Transporthöhe	1.65 m	1.68 m	1.88 m	2.02 m
Wenderadius – außen	2.30 m	2.30 m	2.40 m	2.40 m
Bodenfreiheit – Mitte	0.10 m	0.10 / 0.020 m	0.10 m	0.10 m
Geschwindigkeit (ein-/ausgefahren)	4.0 / 0.8 km/h	4.0 / 0.8 km/h	4.0 / 0.8 km/h	3.9 / 0.88 km/h
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %	25 %
Zul. Neigungswinkel (Längs-/Querachse)	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°	3° / 1.5°
Motorleistung	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V
Batteriekapazität	225 Ah	225 Ah	240 Ah	300 Ah



Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenacker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 40

