

PB ECo 7-8EL Serie

Selbstfahrende Scherenarbeitsbühnen

Arbeitshöhen 7.80 m – 10,00 m / 0,76 m – 0,83 m Breite

Elektro-Direktantrieb



Typ	PB S78-7EL	PB S80-8EL	PB S100-8EL
Einsatzbereich	In+/outdoor	In+/outdoor	Indoor
Antrieb	Elektro-direkt	Elektro-direkt	Elektro-direkt
Arbeitshöhe	7.80 m	8.20 m	10,00 m
Plattformhöhe – ausgef.	5.80 m	6.20 m	8,00 m
Verfahrbar in voller Höhe	Ja	Ja	Ja
Plattformgröße (LxB)	1.63 m x 0.75 m	2.25 m x 0.79 m	2.26 m x 0.81 m
Plattformgröße max. (LxB)	2.53 m x 0.75 m	3.15 m x 0.79 m	3.16 m x 0.81 m
Hebekapazität	230 kg	380 kg	230 kg
Hebekapazität Vershub	120 kg	113 kg	113 kg
Personen max.	2/1	2/1	2
Gesamtgewicht	1.532 kg	2.090 kg	2.295 kg
Gesamtlänge	1.83 m	2.47 m	2.47 m
Gesamtbreite	0.76 m	0.81 m	0.83 m
Gesamthöhe	2.14 m	2.25 m	2.27 m
Transporthöhe	1.84 m	1.90 m	1.96 m
Wenderadius – außen	1.40 m	2.17 m	2.17 m
Bodenfreiheit – Mitte	0.06 / 0.015 m	0.098 / 0.025 m	0.10 m
Geschwindigkeit (ein-/ausgefahren)	3.82 / 0.81 km/h	3.84 / 0.82 km/h	3.5 / 0.8 km/h
Steigfähigkeit	25 %	25 %	25 %
Zul. Neigungswinkel (Längs-/Querachse)	3° / 1,5°	3° / 1,5°	3° / 1,5°
Motorleistung	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V	3.3 kW, 24V
Batteriekapazität	225 Ah	225 Ah	225 Ah



*Technische Änderungen / Verbesserungen vorbehalten.



PB Liftechnik GmbH | Gewerbegebiet Gassenäcker | 89429 Oberbechingen / Germany

Telefon: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 0 | Telefax: +49 (0) 90 77 – 95 00 – 40

