


Frachtangaben in m3

BT 60	0,262
BT 65	0,262



Standardausrüstung

- Engine Protection System
 - Motorschutzverkleidung
 - Zweistufiges Papierluftfiltersystem
 - Automatische Ölstandkontrolle
 - Duales Kraftstofffiltersystem
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Schutzabdeckung
- Einpunktaufhängung
- Reversierstarter
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Frequenzverstellung stufenlos
- Kombiniertes Motorstop-/Benzinschalter
- Stunden-/Drehzahlmesser
- 3-2-1 Garantie

Maße in mm

	B	H	L	L1	W
BT 60	350	1030	728	335	230
BT 65	350	1030	728	335	280

Zusatzausrüstung

- Transportvorrichtung mit pannelsicheren Rädern
- Stampffußbreiten (160-330mm)
- Stampffußverlängerungen
- Sonderlackierung
- Werkzeug
- Service Kit
- Bedienerschutz
- Zündunterbrecherschalter
- TOUGH WARRANTY

Technische Daten

		BOMAG BT 60	BOMAG BT 65
Gewichte			
Betriebsgewicht CECE	kg	58	68
Eigengewicht	kg	57	67
Abmessungen			
Arbeitsbreite (Stampffuß)	mm	230	280
Fahreigenschaften			
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	20	20
Flächenleistung max.	m ² /h	276	336
Antrieb			
Motorhersteller		Honda	Honda
Typ		GXR 120	GXR 120
Abgasstufe		StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Kühlung		Luft	Luft
Anzahl der Zylinder		1	1
Leistung SAE J 1349	kW	2,8	2,8
Kraftstoff		Benzin	Benzin
Antriebsart		mech.	mech.
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	0,9	0,9
Erregersystem			
Frequenz	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Schlagkraft	kN	15,0	17,0
Füllmengen			
Kraftstoff	l	3,0	3,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 541 13 010

040219 Sa02

BOMAG
 Hellenwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

